

YN65WPD 65W PD3.0快充电源适配器 可折叠插头 TYPE-C带线 多协议兼容



本产品属于 PD快充电源适配器系列，查看全系列型号与参数
→高性能65W宽电压电源适配器YN65W是一款支持墙插、桌面及可换插头多场景使用的电源产品，核心价值在于通过能效VI级与IEC62368认证，确保定输出与安全兼容。 技术规格 输入电压AC100–240V 2A输出电压3.6–48Vdc输出电流0.01–8A最大功率72W尺寸85.9×46.33×33mm能效等级VI级安全标准IEC62368工作温度–10℃ 至 40℃认证资质CB、3C、CQC、UL、FCC、CE、GS、UKCA、SAA、RCM、PSE、KC、KCC、NOM、BIS

参数项	规格值
输入电压	AC100–240V 2A
输出电压	3.6–48Vdc
输出电流	0.01–8A
最大功率	72W
尺寸	85.9×46.33×33mm
能效等级	VI级
安全标准	IEC62368
工作温度	–10℃ 至 40℃
认证资质	CB、3C、CQC、UL、FCC、CE、GS、UKCA、SAA、RCM、PSE、KC、KCC、NOM、BIS

产品特点

- 宽电压多插头设计：支持AC100–240V全球宽电压输入，配备墙插、桌面及可换插头，灵活适配不同国家和地区的插座标准，满足多场景使用需求。
- 高效节能VI级能效：符合能效VI级标准，转换效率高达88%以上，减少能源浪费，长期使用可显著降低电费支出，环保又经济。
- 安全可靠IEC62368认证：通过IEC62368安全标准认证，具备过压、过流、短路等多重保护机制，确保设备与用户安全，适用于IT/AV设备及家用电器。
- 紧凑便携尺寸：尺寸仅85.9×46.33×33mm，轻巧设计便于携带和安装，适合出差、旅行或空间受限的办公环境。
- LED工作状态指示：配备LED指示灯，实时显示电源工作状态，方便用户快速判断设备运行情况，提升使用便利性。
- 宽输出范围灵活适配：输出电压3.6–48Vdc、电流0.01–8A可调，最大功率72W，兼容多种设备需求，如笔记本电脑、路由器、监控摄像头等。

认证资质

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA	SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI
----	----	-----	----	-----	----	----	------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------

联系我们

Winna（赢娜科技） | 电话: +86 134 1065 0093 | 邮箱: liuyan@winna-group.com
WhatsApp: wa.me/8613410650093 | 官网: winna-group.com