

YN07W 7W Netzteil, Eingang AC 100-240V 0,2A, Ausgang 1,6-24 V DC 0,01-1,5 A.

YN07W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Ausgangsspannung	1,6-24 VDC (breit einstellbar)
Ausgangsstrom	0,01-1,5 A
Maximale Leistung	7,5 W
Produktabmessungen	Horizontales Wandsteckerdesign, extrem kompakte Größe (genaue Maße bitte dem Produkt entnehmen)
Zertifizierungen	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (typische Umgebung)

Product Features

- Extrem kompaktes horizontales Design : Verwendet eine horizontale Wandsteckerstruktur, kompakte Größe, platzsparend, einfach zu installieren und zu transportieren, geeignet für enge oder dicht bestückte Industrieanlagen.
- Breiter Spannungsausgang : Ausgangsbereich 1,6-24 VDC, unterstützt Stromeinstellung von 0,01-1,5 A, erfüllt die Stromversorgungsanforderungen verschiedener Niederspannungsgeräte mit hoher Anpassungsfähigkeit.
- Weltweiter Eingang : Eingang AC 100-240 V, deckt die weltweit gängigsten Netzspannungen ab, kein zusätzlicher Transformator erforderlich, bequemer für Reisen oder Export.
- Mehrere Länderstecker optional : Bietet US-, EU-, UK-, AU-Stecker und andere Optionen, passt sich an verschiedene nationale Steckdosenstandards an, praktisch für den weltweiten Einsatz.
- Mehrfache Sicherheitszertifizierungen : Zertifiziert nach UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA und RoHS, gewährleistet elektrische Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Umweltkonformität, zuverlässige Qualität.
- Effiziente und stabile Leistung : Maximale Ausgangsleistung von 7,5 W, integrierter Überstrom- und Überspannungsschutz, stabiler Dauerbetrieb, reduziert das Risiko von Geräteausfällen.

Applications

• Unterhaltungselektronik

Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen usw. für PD-Schnellladung und normales Laden, unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.

• Stromversorgung für medizinische Geräte

Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Anwendungen.

• Industriesteuerung und LED-Beleuchtung

Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung, breiter Spannungsbereich 9-58 VDC einstellbar, geeignet für raue Netzumgebungen.

• Netzwerkkommunikation und IoT

Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways, zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI