

Marke: Winna – Netzteil YN15W,
15 W, einstellbare Spannung,
doppelte Norm IEC62368 +
IEC61558, Energieeffizienz Stufe
VI, austauschbarer Stecker,
wahlweise stehend oder liegend.

Marke:

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
-----	-----
Eingangsspannung	AC100-240V 0,4A
Ausgangsspannung	4,2-24Vdc (einstellbar)
Ausgangsstrom	0,01-2,5A
Maximale Leistung	15W
Abmessungen	53,98×38,98×24,68mm
Energieeffizienzklasse	VI
Sicherheitsstandard	IEC62368 + IEC61558
Anwendungsbereich	IT/AV-Geräte, Haushaltsgeräte, tragbare Geräte mit geringem Stromverbrauch

Product Features

- Doppelte Sicherheitszertifizierung : Entspricht den doppelten Standards IEC62368 (Sicherheit von Audio-/Video- und IT-Geräten) und IEC61558 (Transformatorensicherheit), gewährleistet die Sicherheit von Geräten und Benutzern.
- Austauschbarer Steckerdesign : Unterstützt mehrere austauschbare Stecker wie EU-, US-, UK- und AU-Stecker, passt sich leicht an verschiedene Steckdosenstandards weltweit an.
- Wahlweise stehende/liegende Optik : Bietet zwei Installationsmethoden, flexibel an unterschiedliche Platzanforderungen anpassbar, vereint Ästhetik und Praktikabilität.
- Energieeffizienzklasse VI : Erfüllt die Anforderungen der US-amerikanischen Energieeffizienzklasse DOE VI, geringer Standby-Stromverbrauch, umweltfreundlich und energiesparend, senkt die langfristigen Betriebskosten.
- Breiter Ausgangsbereich : Ausgangsspannung 4,2-24Vdc einstellbar, Strom 0,01-2,5A, erfüllt die Stromversorgungsanforderungen verschiedener Geräte wie Router, Staubsaugerroboter und Schönheitsgeräte.

Applications

- **Unterhaltungselektronik**
Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen usw. für PD-Schnellladung und normales Laden, unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.
- **Stromversorgung für medizinische Geräte**
Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Geräte.
- **Industriesteuerung und LED-Beleuchtung**
Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung, breiter Spannungsbereich 9-58VDC einstellbar, geeignet für raue Netzumgebungen.
- **Netzwerkcommunication und IoT**
Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways, hochzuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

