

YN18W 18W horizontal
austauschbarer
Stecker-Netzadapter, breiter
Spannungsbereich, weltweit
einsetzbarer Adapter.
YN18W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
-----	-----
Modell	YN18W
Eingangsspannung	AC100-240V
Ausgangsspannung	5-24 VDC (einstellbar)
Ausgangsstrom	0,01-3,2 A
Maximale Leistung	18 W
Steckertyp	Austauschbarer Stecker (mehrere Länderstandards)
DC-Stecker-Spezifikation	Optional
Anwendungsbereich	Kleingeräte, IT-Geräte, Netzwerkgeräte
Zertifizierungen	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS

Product Features

- Weltweit einsetzbares Design : Unterstützt AC100-240V Weitbereichseingang und austauschbare Stecker, kompatibel mit Netzstandards vieler Länder – kein zusätzlicher Adapter auf Reisen oder für den Export nötig.
- Flexibel einstellbarer Ausgang : Ausgangsspannung 5-24 VDC einstellbar, Strom 0,01-3,2 A, geeignet für Router, Kameras, Switches und mehr – ein Gerät für viele Zwecke.
- Horizontale, tragbare Bauweise : Das horizontale Gehäuse ist leicht zu transportieren und zu verstauen. Der austauschbare Stecker reduziert Kabelsalat und erhöht den Bedienkomfort.
- Optionale DC-Stecker-Spezifikationen : Verschiedene DC-Stecker-Optionen erhältlich, um unterschiedliche Geräteanschlüsse zu erfüllen und Adapter zu vermeiden.
- Effiziente und stabile Leistung : Maximale Leistung von 18 W gewährleistet stabilen Gerätebetrieb, geeignet für den Dauereinsatz.
- Mehrfache Sicherheitszertifizierungen : Zertifiziert nach UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS – zuverlässige Qualität und garantierte Sicherheit.

Applications

- **Unterhaltungselektronik**
Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen – PD-Schnellladung und Standardladung, unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.
- **Stromversorgung medizinischer Geräte**
Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte – extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 (Medizintechnik).
- **Industriesteuerung und LED-Beleuchtung**
Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung – einstellbare Weitbereichsspannung 9-58 VDC, geeignet für anspruchsvolle Netzumgebungen.
- **Netzwerkcommunication und IoT**
Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways – zuverlässige Dauerstromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

