

YN36W 43.6W Netzteil, doppelte Zertifizierung, austauschbarer Stecker, LED-Anzeige, Energieeffizienzklasse VI, internationale Zulassungen

YN36W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Eingangsspannung	AC 100-240V, 1.2A
Ausgangsspannung	5-24VDC (optional)
Ausgangsstrom	0.01-5A (maximal 5A)
Maximale Leistung	36W
Formfaktor	Wandstecker (horizontal)
Anwendungsbereiche	Haushaltsgeräte, Sicherheitsüberwachung, LED-Anzeigen, industrielle Steuerung
Zertifizierungen	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS

Product Features

- **Hochstrom 5A Ausgang** : Unterstützt einen breiten Stromausgangsbereich von 0.01-5A, maximal 5A, erfüllt problemlos die Stromversorgungsanforderungen von Hochleistungsgeräten (wie Überwachungskameras, LED-Streifen, Industrieregler).
- **Horizontales Wandstecker-Design** : Kompakte horizontale Bauweise, direkt in die Wandsteckdose steckbar, spart Installationsplatz und eignet sich besonders für beengte Schränke oder Wandmontageszenarien.
- **Kompatibilität mit mehreren Ländern** : Standardmäßig mit austauschbaren Mehrländersteckern (z. B. US-, EU-, UK-, AU-Stecker) ausgestattet, weltweit einsetzbar, kein zusätzlicher Adapter erforderlich, ideal für Export oder internationale Nutzung.
- **Mehrfache Sicherheitsfunktionen** : Integrierter Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz schützt Geräte effektiv vor Schäden durch anomale Ströme oder Spannungen und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb.
- **Optionale DC-Stecker** : Bietet verschiedene DC-Anschlüsse (wie 5.5×2.1mm, 5.5×2.5mm), die je nach Geräteschnittstelle flexibel angepasst werden können, für höhere Kompatibilität.
- **Internationale Zertifizierungsgarantie** : Verfügt über mehrere maßgebliche Zertifizierungen wie UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS, gewährleistet Qualität und Sicherheit, erfüllt globale Marktzugangsstandards.

Applications

• Unterhaltungselektronik

PD-Schnellladung und normales Laden für Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen usw., unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.

• Stromversorgung medizinischer Geräte

Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Geräte.

• Industriesteuerung und LED-Beleuchtung

Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Anzeigen, Sicherheitsüberwachung, einstellbare Weitspannung 9-58VDC, geeignet für raue Stromnetzumgebungen.

• Netzwerkkommunikation und IoT

Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways, hochzuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

