

YN48W 48W Netzteil, liegend, Tischgerät, drei austauschbare Steckerformen für verschiedene Länder, geeignet für Monitore, All-in-One-Geräte und Sicherheitsanwendungen.

YN48W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
-----	-----
Modell	YN48W
Eingangsspannung	AC 100-240V 1.5A
Ausgangsspannung	9-24 VDC einstellbar
Ausgangsstrom	0,01-5 A
Maximale Leistung	48 W
Bauform	Flach/Adapterkopf/Tisch (drei Bauformen)
DC-Steckertyp	Optional (verschiedene Spezifikationen)
Steckerstandard	Mehrländerstecker (austauschbar)
Zertifizierungen	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Anwendungsbereiche	Monitore, All-in-One-PCs, Sicherheitsüberwachung, LED-Beleuchtung, industrielle Steuerung usw.

Product Features

- **Drei flexible Bauformen** : Unterstützt die drei Installationsformen flach, Adapterkopf und Tisch. Je nach Gerätelayout und Platzbedarf frei wechselbar, geeignet für Wandmontage von Monitoren, Tischaufstellung oder Einbauinstallationen.
- **Austauschbarer Mehrländerstecker** : Serienmäßig mit austauschbarem Stecker, der die wichtigsten globalen Standards abdeckt, darunter UL (USA), CE (EU), KC (Südkorea), PSE (Japan), SAA (Australien). Kein zusätzlicher Reiseadapter für Dienstreisen oder Exportgeräte erforderlich.
- **Einstellbare Weitspannungsausgabe** : Ausgang 9-24 VDC einstellbar, Strombereich 0,01-5 A, maximale Leistung 48 W. Präzise Anpassung an verschiedene Gerätespannungsanforderungen über Drehregler oder Jumper, kompatibel mit Monitoren, All-in-One-PCs, Überwachungskameras usw.
- **Weltweit einsetzbare Weitspannung** : Unterstützt AC 100-240 V Weitspannungseingang, automatische Anpassung an nationale Stromnetze, kein manuelles Umschalten erforderlich, gewährleistet stabilen Betrieb bei Spannungsschwankungen.
- **Mehrfacher Sicherheitsschutz** : Integrierter Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Zertifiziert nach internationalen Standards wie UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, gewährleistet Geräte- und Personensicherheit.
- **Optionale DC-Stecker mit hoher Kompatibilität** : Bietet verschiedene DC-Steckergrößen (z. B. 5,5×2,5 mm, 5,5×2,1 mm), passend für die Stromanschlüsse verschiedener Markengeräte, reduziert Adapterverluste.

Applications

• Unterhaltungselektronik

Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen usw. für PD-Schnellladung und normales Laden, unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.

• Stromversorgung medizinischer Geräte

Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Geräte.

• Industriesteuerung und LED-Beleuchtung

Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung, einstellbare Weitspannung 9-58 VDC, geeignet für raue Netzumgebungen.

• Netzwerkkommunikation und IoT

Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways, zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

Winna | Yingna Technology

Tel: +86 134 1065 0093

Email:
liuyan@winna-group.com

WhatsApp: wa.me/86
13410650093

Web: winna-
group.com