

Winna YN65W1 65W-Netzteil,
29V/2A Ausgang, klappbarer
Stecker, 40°C
Hochtemperaturzertifizierung,
weltweit einsetzbar
Winna

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Ausgangsspannung/-strom	29V2A / 29V1A
Maximale Leistung	65W
Abmessungen	63×63×28mm
Betriebstemperatur	40°C Hochtemperaturzertifizierung
Steckeroptionen	Klappbar / Fester Stecker
Ausgangsschnittstelle	DC-Buchse mit Kabel
Zertifizierungsstandards	CB, UL, FCC, UKCA, SAA, RCM, PSE, KC, KCC, CQC, BIS

Product Features

- Globale Kompatibilität : Unterstützt breite Eingangsspannung von AC100-240V, geeignet für Stromnetzstandards verschiedener Länder und Regionen. Mit klappbaren/festen Steckeroptionen ist kein Reiseadapter erforderlich.
- Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen : Durch 40°C Hochtemperaturzertifizierung, bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil und eignet sich für Szenarien mit begrenzter Wärmeableitung wie Industrie-Monitore und All-in-One-PCs.
- Kompaktes und tragbares Design : Mit 63×63×28mm extrem kleinen Abmessungen und klappbarem Stecker beträgt die Dicke nach dem Verstauen nur 28mm, passt problemlos in Laptoptaschen oder Werkzeugkästen.
- Plug-and-Play-Komfort : DC-Buchse mit Kabeldesign, kein zusätzliches Netzkabel erforderlich, direktes Einstecken in das Gerät zur Stromversorgung, reduziert Kabelsalat.
- Mehrfache Sicherheitszertifizierungen : Durch 11 internationale Zertifizierungen wie CB, UL, FCC, mit integriertem Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz für Geräte- und Benutzersicherheit.
- Energieeffizient und umweltfreundlich : Niedriger Standby-Stromverbrauch, entspricht Energiestandards, senkt langfristig die Stromkosten und reduziert CO2-Emissionen.

Applications

- **Unterhaltungselektronik**
Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen für PD-Schnellladung und normales Laden, unterstützt PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.
- **Stromversorgung medizinischer Geräte**
Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Anwendungen.
- **Industriesteuerung und LED-Beleuchtung**
Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung, einstellbare Spannung von 9-58VDC, geeignet für raue Stromnetze.
- **Netzwerkkommunikation und IoT**
Router, Switches, Glasfaserterminals, IoT-Gateways, hochzuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI