

YN65WPD 65W PD3.0

Schnelllade-Netzteil, klappbarer

Stecker, TYPE-C mit Kabel,

Multi-Protokoll-kompatibel

YN65WPD

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Ausgangsspannung	3,6-48Vdc
Ausgangsstrom	0,01-8A
Maximale Leistung	72W
Abmessungen	85,9 × 46,33 × 33 mm
Energieeffizienzklasse	Stufe VI
Sicherheitsstandard	IEC62368
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Zertifizierungen	CB, 3C, CQC, UL, FCC, CE, GS, UKCA, SAA, RCM, PSE, KC, KCC, NOM, BIS

Product Features

- Breitspannungs- und Mehrfachstecker-Design : Unterstützt weltweiten Breitspannungseingang AC100-240V, ausgestattet mit Wandstecker, Tischgerät und austauschbaren Steckern, flexibel an die Steckdosenstandards verschiedener Länder und Regionen anpassbar, geeignet für den Einsatz in mehreren Szenarien.
- Hocheffiziente und energiesparende Energieeffizienzstufe VI : Entspricht der Energieeffizienzstufe VI, mit einem Wirkungsgrad von über 88%, reduziert Energieverschwendung, senkt bei längerem Gebrauch die Stromkosten erheblich, umweltfreundlich und wirtschaftlich.
- Sicher und zuverlässig durch IEC62368-Zertifizierung : Zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard IEC62368, mit mehreren Schutzmechanismen wie Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz, gewährleistet die Sicherheit von Geräten und Benutzern, geeignet für IT/AV-Geräte und Haushaltsgeräte.
- Kompakte und tragbare Abmessungen : Nur 85,9 × 46,33 × 33 mm groß, leichtes Design für einfachen Transport und Installation, ideal für Dienstreisen, Reisen oder räumlich eingeschränkte Büroumgebungen.
- LED-Betriebsanzeige : Ausgestattet mit einer LED-Anzeige, die den Betriebszustand des Netzteils in Echtzeit anzeigt, sodass Benutzer den Gerätestatus schnell erkennen können, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
- Breiter Ausgangsbereich für flexible Anpassung : Ausgangsspannung 3,6-48Vdc, Ausgangsstrom 0,01-8A einstellbar, maximale Leistung 72W, kompatibel mit verschiedenen Geräten wie Laptops, Routern, Überwachungskameras usw.

Applications

• Unterhaltungselektronik

Smartphones, Tablets, Laptops, Spielkonsolen usw. für PD-Schnellladen und normales Laden, unterstützt die vollständigen PD3.0/QC4+/PPS-Protokolle.

• Stromversorgung medizinischer Geräte

Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, tragbare medizinische Geräte, extrem niedriger Ableitstrom, zertifiziert nach IEC EN60601 für medizinische Geräte.

• Industriesteuerung und LED-Beleuchtung

Industrielle Switches, Industrie-PCs, LED-Displays, Sicherheitsüberwachung, Breitspannung 9-58VDC einstellbar, anpassbar an raue Stromnetzumgebungen.

• Netzwerkkommunikation und IoT

Router, Switches, Glasfaserendgeräte, IoT-Gateways, hochzuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, zertifiziert nach UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

