

YN07W Fuente de alimentación horizontal de 7W, adaptador de corriente, entrada AC100-240V 0.2A, salida 1.6-24VDC 0.01-1.5A
YN07W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje de Salida	1.6-24VDC (rango ancho ajustable)
Corriente de Salida	0.01-1.5A
Potencia Máxima	7.5W
Dimensiones del Producto	Diseño horizontal de pared, tamaño ultrapequeño (consulte el producto real para dimensiones específicas)
Certificaciones	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Temperatura de Trabajo	0°C a 40°C (entorno típico)

Product Features

- Diseño horizontal de tamaño ultrapequeño : Estructura horizontal de pared, volumen compacto, ahorra espacio, fácil de instalar y transportar, adecuado para equipos industriales en espacios reducidos o de alta densidad.
- Salida de voltaje de amplio rango : Rango de salida de 1.6-24VDC, admite ajuste de corriente de 0.01-1.5A, satisface las necesidades de alimentación de múltiples dispositivos de bajo voltaje, con alta adaptabilidad.
- Entrada universal global : Entrada AC 100-240V, cubre los voltajes de red eléctrica principales del mundo, sin necesidad de transformador adicional, más conveniente para viajes o exportación.
- Enchufes para múltiples países opcionales : Ofrece opciones de enchufes como estándar americano, europeo, británico, australiano, etc., adaptándose a los estándares de enchufes de diferentes países, facilitando su uso global.
- Múltiples certificaciones de seguridad : Certificado UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA y RoHS, garantizando seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y cumplimiento ambiental, con calidad confiable.
- Salida eficiente y estable : Potencia máxima de salida de 7.5W, protección incorporada contra sobrecorriente y sobretensión, funcionamiento estable durante largos períodos, reduciendo el riesgo de fallos del equipo.

Applications

• Equipos electrónicos de consumo

Carga rápida PD y carga convencional para teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, etc., compatible con PD3.0/QC4+/PPS de protocolo completo.

• Alimentación para equipos médicos

Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, corriente de fuga ultrabaja, certificación médica IEC EN60601.

• Control industrial e iluminación LED

Conmutadores industriales, PC industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, voltaje de amplio rango ajustable de 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.

• Comunicaciones de red e Internet de las Cosas

Enrutadores, conmutadores, terminales de fibra óptica, puertas de enlace IoT, alimentación ininterrumpida de alta confiabilidad, certificado UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI