

YN10MED Adaptador de alimentación médica de 10W, con certificación IEC EN60601 de grado médico, baja corriente de fuga y alta fiabilidad.
YN10MED

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Rango de Voltaje de Salida	5-24VDC
Rango de Corriente de Salida	0.01-2A
Potencia Máxima	10W
Certificación Médica	IEC EN60601
Estándares de Seguridad	UL, CE, FCC
Ámbito de Aplicación	Equipos médicos, instrumentos de monitoreo de salud, equipos de análisis de laboratorio, dispositivos de atención médica para el hogar

Product Features

- Certificación de seguridad de grado médico : Certificado según el estándar médico IEC EN60601, garantizando un funcionamiento seguro y fiable en entornos médicos, cumpliendo con estrictos estándares para equipos médicos.
- Diseño de baja corriente de fuga : Optimizado para aplicaciones médicas sensibles a la corriente de fuga, reduciendo eficazmente el riesgo. Adecuado para equipos críticos como monitores y bombas de infusión.
- Alta fiabilidad : Utiliza componentes de alta calidad y un diseño de circuito estable, soportando trabajo continuo a largo plazo, reduciendo costos de mantenimiento y asegurando el funcionamiento estable del equipo médico.
- Compatibilidad con enchufes multinacionales : Ofrece múltiples opciones de enchufes, adaptándose a los diferentes estándares de alimentación eléctrica a nivel mundial, facilitando la exportación de equipos médicos y su uso internacional.
- Amplio rango de voltaje de entrada : Soporta un voltaje de entrada ultra amplio de AC 100-240V, adaptándose a las fluctuaciones de la red eléctrica global, asegurando un suministro de energía estable en diferentes regiones.
- Salida ajustable : Voltaje de salida ajustable de 5-24VDC y corriente de salida de 0.01-2A, satisfaciendo de manera flexible las necesidades de alimentación de diversos equipos médicos.

Applications

• Dispositivos electrónicos de consumo

Teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, etc., para carga rápida PD y carga convencional, compatible con los protocolos PD3.0/QC4+/PPS.

• Alimentación de equipos médicos

Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles. Corriente de fuga ultrabaja, certificado según el estándar médico IEC EN60601.

• Control industrial e iluminación LED

Switches industriales, ordenadores industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad. Voltaje ajustable de amplio rango 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.

• Comunicaciones de red e Internet de las Cosas (IoT)

Routers, switches, terminales de fibra óptica, gateways IoT. Alta fiabilidad para suministro de energía ininterrumpido, certificado UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI