

YN120W 120W Adaptador de Corriente Ajustable DC de Sobremesa, Entrada de Voltaje Amplio, Certificaciones Internacionales, Alta Eficiencia Nivel VI

YN120W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje de entrada	AC 100-240 V 2.5 A
Voltaje de salida	9-60 V (ajustable)
Corriente de salida	0.1-10 A (ajustable)
Potencia máxima	120 W
Estándar de seguridad	IEC62368
Nivel de eficiencia energética	Nivel VI
Tipo de conector	C6 / C8 / C14 (conectores intercambiables)
Certificaciones	CB, 3C, CQC, UL, FCC, CE, GS, UKCA, SAA, C-TICK, RCM, PSE, KC, KCC, NOM, BIS
Indicador luminoso	LED de estado de funcionamiento
Ámbitos de aplicación	Almacenamiento de energía portátil, altavoces, electrodomésticos, monitores, mini PC, ordenadores portátiles

Product Features

- **Amplio rango de salida ajustable** : Admite ajuste independiente de voltaje (9-60 V) y corriente (0.1-10 A) con una potencia máxima de 120 W, adaptable de forma flexible a dispositivos como almacenamiento de energía portátil, altavoces, monitores, mini PC, etc. Un solo equipo para múltiples usos.
- **Certificaciones de uso global** : Cuenta con más de 20 certificaciones internacionales como CB, 3C, UL, FCC, CE, PSE, KC, entre otras, cumpliendo con el estándar de seguridad IEC62368, garantizando un uso seguro y conforme en mercados globales.
- **Diseño de alta eficiencia y ahorro energético** : Alcanza el nivel de eficiencia VI, reduciendo significativamente las pérdidas en vacío y en funcionamiento en comparación con fuentes de alimentación convencionales. Ecológico y económico a largo plazo.
- **Configuración de conector flexible** : Diseño de sobremesa con tres conectores intercambiables C6/C8/C14, compatibles con diferentes estándares de enchufes nacionales, sin necesidad de adaptadores adicionales para uso global.
- **Indicación de estado clara** : LED integrado que se ilumina al conectar la corriente, mostrando de forma intuitiva el estado de funcionamiento, facilitando al usuario la verificación rápida del correcto funcionamiento.
- **Entrada de voltaje amplio y estable** : Admite entrada de voltaje AC 100-240 V, adaptándose a las fluctuaciones de la red eléctrica mundial, manteniendo una salida estable incluso en entornos de voltaje inestable, protegiendo los dispositivos.

Applications

- **Dispositivos electrónicos de consumo**
Smartphones, tablets, ordenadores portátiles, consolas de juegos, etc. Carga rápida PD y convencional, compatible con PD3.0/QC4+/PPS.
- **Alimentación de equipos médicos**
Monitores de pacientes, respiradores, equipos médicos portátiles. Corriente de fuga ultrabaja, certificación médica IEC EN60601.
- **Control industrial e iluminación LED**
Switches industriales, ordenadores de control industrial, pantallas LED, vigilancia de seguridad. Voltaje ajustable de 9-58 VCC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.
- **Comunicaciones de red e IoT**
Routers, switches, terminales de fibra óptica, gateways IoT. Alimentación ininterrumpida de alta fiabilidad, certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

Winna Yingna Technology	Tel: +86 134 1065 0093	Email: liuyan@winna-group.com	WhatsApp: wa.me/86 13410650093	Web: winna- group.com
---------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------