

YN20WPD 21W Adaptador de corriente ultrafino PD3.0/QC4+ Carga rápida Diseño de espejo Cargador universal para teléfonos y tabletas YN20WPD

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje de salida	5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A
Potencia de salida	21W Máx.
Dimensiones del producto	46.5×39.2×22mm
Modelo del producto	YN20WPD
Certificaciones de seguridad	3C, CE, ETL, FCC
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C

Product Features

- **Diseño ultrafino y portátil** : El cuerpo tiene solo 22 mm de grosor, con un acabado de superficie espejo que le da un estilo moderno y textura destacada, fácil de guardar en un bolsillo o bolso, ideal para el transporte y almacenamiento diario.
- **Soporte de carga rápida multiprotocolo** : Compatible con los principales protocolos de carga rápida como PD3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, identifica inteligentemente el dispositivo y ajusta automáticamente la corriente de carga óptima, garantizando una carga eficiente y estable.
- **Amplia compatibilidad con dispositivos** : Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, bancos de energía, dispositivos USB-C, así como auriculares Bluetooth, relojes inteligentes y otros dispositivos de baja potencia, un cargador para múltiples usos.
- **Múltiples protecciones de seguridad** : Incorpora mecanismos de protección contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobretemperatura, cuenta con múltiples certificaciones de seguridad internacionales como 3C, CE, ETL, FCC, para un uso más tranquilo.
- **Salida eficiente y estable** : Potencia máxima de salida de 21W, compatible con múltiples niveles de salida de 5V 3A, 9V 2.25A, 12V 1.75A, satisfaciendo las necesidades de carga de diferentes dispositivos.

Applications

• Dispositivos electrónicos de consumo

Teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos y otros dispositivos con carga rápida PD y carga convencional, compatible con todos los protocolos PD3.0/QC4+/PPS.

• Alimentación para equipos médicos

Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, corriente de fuga ultrabaja, certificación de grado médico IEC EN60601.

• Control industrial e iluminación LED

Conmutadores industriales, ordenadores industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, voltaje ajustable de amplio rango 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.

• Comunicaciones de red e Internet de las Cosas

Enrutadores, conmutadores, terminales de fibra óptica, puertas de enlace IoT, alimentación ininterrumpida de alta fiabilidad, certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI