

YN24WV Adaptador de corriente de 24W, modo horizontal y vertical, voltaje amplio DC5-24V opcional.

YN24WV

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje de entrada	AC 100-240V (voltaje amplio)
Voltaje de salida	DC 5-24V (ajustable)
Corriente de salida	0.01-4A
Potencia máxima	24W
Diseño de forma	Modo horizontal/vertical seleccionable
Especificación del conector DC	Personalizable según necesidad (varios conectores estándar)
Certificaciones	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Ámbito de aplicación	Pequeños electrodomésticos, equipos de TI, comunicaciones de red

Product Features

- Adaptación flexible de doble forma : Diseño de modo horizontal/vertical, se puede cambiar libremente según el espacio de instalación, adaptable a equipos compactos o diseños abiertos, mejorando la comodidad de instalación.
- Salida de voltaje amplio : Admite salida ajustable DC 5-24V, cubriendo necesidades de voltaje de múltiples dispositivos, compatible con hogares inteligentes, equipos de TI y productos de comunicaciones de red, un equipo para múltiples usos.
- Conector DC personalizable : Ofrece varias opciones de conectores estándar y admite personalización según necesidad, asegurando una coincidencia perfecta con diferentes interfaces de dispositivos, reduciendo problemas de adaptadores.
- Suministro de energía eficiente y estable : Potencia máxima de 24W, salida estable y confiable, con protección incorporada contra sobrecorriente y sobretensión, garantizando un funcionamiento seguro del equipo y prolongando su vida útil.
- Certificaciones de seguridad internacionales : Certificado UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA y RoHS, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad y medio ambiente, calidad garantizada.

Applications

• Equipos electrónicos de consumo

Teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, etc., para carga rápida PD y carga convencional, compatible con PD3.0/QC4+/PPS todos los protocolos.

• Alimentación de equipos médicos

Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, corriente de fuga ultrabaja, certificación médica IEC EN60601.

• Control industrial e iluminación LED

Switches industriales, PC industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, voltaje amplio ajustable 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.

• Comunicaciones de red e IoT

Routers, switches, terminales de fibra óptica, gateways IoT, suministro de energía ininterrumpido de alta confiabilidad, certificado UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI