

YN330W Adaptador de corriente de escritorio, corriente elevada de 25A de nivel insignia, cabezal DC opcional para adaptador industrial.

YN330W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Tensión de salida	9-58VCC (ajustable)
Corriente de salida	0.01-25A
Potencia máxima	330W
Modo de funcionamiento	Sobremesa
Conector	Conector DC opcional
Certificaciones	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +60°C (típica)

Product Features

- **Potencia insignia de 330W** : Diseñado para equipos industriales de alto consumo, maneja fácilmente cargas grandes, satisfaciendo las exigentes necesidades de energía de estaciones base de comunicaciones e instrumentos de precisión.
- **Salida de corriente ultra alta de 25A** : Admite aplicaciones de alta carga, asegurando un suministro de energía estable cuando el equipo funciona a plena carga, reduciendo el riesgo de fluctuaciones de voltaje.
- **Conector DC opcional para adaptación flexible** : Ofrece varias especificaciones de conector DC, compatibles con diferentes interfaces de dispositivos, sin necesidad de adaptadores adicionales, plug and play.
- **Amplio voltaje de uso global** : Entrada CA 100-240V, cubre los estándares de red eléctrica globales, adecuado para proyectos internacionales o equipos móviles.
- **Múltiples protecciones de seguridad** : Mecanismos de protección incorporados contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito, previniendo eficazmente daños al equipo y garantizando la seguridad operativa.
- **Diseño de disipación de calor de sobremesa** : La carcasa utiliza una estructura optimizada para la disipación de calor, se coloca de forma estable, mantiene baja temperatura durante el funcionamiento prolongado y prolonga la vida útil.

Applications

- **Equipos electrónicos de consumo**
Carga rápida PD y carga convencional para teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, compatible con los protocolos PD3.0/QC4+/PPS.
- **Alimentación de equipos médicos**
Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, corriente de fuga ultrabaja, certificación de grado médico IEC EN60601.
- **Control industrial e iluminación LED**
Conmutadores industriales, PC industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, voltaje ajustable de 9-58VCC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.
- **Comunicaciones de red e IoT**
Enrutadores, conmutadores, terminales de fibra óptica, puertas de enlace IoT, suministro de energía ininterrumpido de alta fiabilidad, certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI