

YN48W Adaptador de corriente
48W, con diseño horizontal, de
escritorio y tres formas
intercambiables para enchufes
multinacionales, adecuado para
monitores, equipos todo en uno
y sistemas de seguridad
YN48W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
-----	-----
Modelo	YN48W
Tensión de entrada	AC 100-240V 1.5A
Tensión de salida	9-24VDC ajustable
Corriente de salida	0.01-5A
Potencia máxima	48W
Forma	Horizontal/Adaptador/Sobremesa (tres formas)
Tipo de conector DC	Opcional (varias especificaciones)
Estándar de enchufe	Enchufes internacionales (intercambiables)
Certificaciones	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Ámbitos de aplicación	Monitores, equipos todo-en-uno, vigilancia de seguridad, iluminación LED, control industrial, etc.

Product Features

- Adaptación flexible de tres formas : Admite tres formas de instalación: horizontal, adaptador y sobremesa, que se pueden cambiar libremente según la disposición del equipo y las necesidades de espacio, satisfaciendo escenarios como montaje en pared de monitores, colocación en escritorio o instalación empotrada.
- Enchufes internacionales intercambiables : Viene con enchufes reemplazables que cubren los principales estándares globales como UL (EE. UU.), CE (UE), KC (Corea), PSE (Japón), SAA (Australia), etc., sin necesidad de adaptadores adicionales para viajes o equipos de exportación.
- Salida ajustable de amplio voltaje : Salida ajustable de 9-24VDC, rango de corriente de 0.01-5A, potencia máxima de 48W, que permite ajustar con precisión el voltaje según los requisitos del dispositivo mediante perilla o puente, compatible con monitores, equipos todo-en-uno, cámaras de seguridad, etc.
- Amplio voltaje de entrada universal : Admite entrada de voltaje amplio AC 100-240V, adaptándose automáticamente a las redes eléctricas de cada país sin necesidad de conmutación manual, garantizando un funcionamiento estable en entornos con fluctuaciones de voltaje.
- Múltiples protecciones de seguridad : Incorpora mecanismos de protección contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión, y cuenta con certificaciones internacionales como UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, garantizando la seguridad del equipo y del usuario.
- Alta compatibilidad con conectores DC opcionales : Ofrece varios tipos de conectores DC (como 5.5×2.5mm, 5.5×2.1mm, etc.), adaptables a las interfaces de alimentación de diferentes marcas de equipos, reduciendo las pérdidas por adaptación.

Applications

- Dispositivos electrónicos de consumo
Carga rápida PD y carga convencional para teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, etc., compatible con todos los protocolos PD3.0/QC4+/PPS.
- Alimentación de equipos médicos
Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, con corriente de fuga ultrabaja y certificación médica IEC EN60601.
- Control industrial e iluminación LED

Switches industriales, PC industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, con voltaje ajustable de amplio rango 9-58VDC, adaptándose a entornos de red eléctrica adversos.

- **Redes de comunicación e IoT**

Enrutadores, switches, terminales de fibra óptica, gateways IoT, con alimentación ininterrumpida de alta fiabilidad y certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

Winna Yingna Technology	Tel: +86 134 1065 0093	Email: liuyan@winna-group.com	WhatsApp: wa.me/86 13410650093	Web: winna- group.com
---------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------