

YN65PD Adaptador de corriente de carga rápida PD de 65W, GaN de nitruro de galio, cargador de doble puerto para portátil, tableta y teléfono

YN65PD

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje de entrada	CA 100-240V 0.5A 50/60Hz
Salida USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W Máx.)
Salida USB-A	5V/2.4A (12W Máx.)
Salida total de doble puerto	45W (USB-C) + 12W (USB-A)
Protocolo de carga rápida	PD3.0, QC3.0, etc.
Tecnología	GaN (nitruro de galio, opcional)
Tipo de clavija	Plegable
Certificaciones	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS

Product Features

- **Tecnología GaN, alta eficiencia y bajo calor** : Con material GaN opcional, el volumen se reduce en un 30% en comparación con los cargadores tradicionales, manteniendo una salida de alta potencia de 65W, con una reducción significativa del calor y una carga más estable.
- **Carga rápida de doble puerto, un cargador para múltiples usos** : Equipado con interfaces USB-C (65W Máx.) y USB-A (12W Máx.), compatible con los protocolos PD3.0/QC3.0. El puerto único puede cargar rápidamente portátiles, tabletas y teléfonos. Cuando ambos puertos funcionan simultáneamente, la potencia se asigna inteligentemente a 45W+12W.
- **Amplio voltaje global, sin preocupaciones al viajar** : Admite entrada de voltaje amplio de CA 100-240V, con diseño de clavija plegable para un fácil almacenamiento y transporte, ideal para viajes internacionales.
- **Amplia compatibilidad, soporte completo para dispositivos principales** : Compatible con portátiles que admiten el protocolo PD como MacBook, Dell, HP, tabletas como iPad Pro/Air, y teléfonos como iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, plug and play.
- **Múltiples certificaciones, seguro y confiable** : Certificado por UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS y otras normas internacionales, con múltiples protecciones como sobretensión, sobrecorriente y sobret temperatura para una carga más segura.

Applications

- **Dispositivos electrónicos de consumo**
Teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, consolas de juegos, etc., para carga rápida PD y carga convencional, compatible con todos los protocolos PD3.0/QC4+/PPS.
- **Alimentación de equipos médicos**
Monitores de pacientes, ventiladores, equipos médicos portátiles, con corriente de fuga ultrabaja y certificación médica IEC EN60601.
- **Control industrial e iluminación LED**
Conmutadores industriales, PC industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad, con voltaje ajustable de 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.
- **Comunicaciones de red e IoT**
Enrutadores, conmutadores, terminales de fibra óptica, puertas de enlace IoT, con suministro de energía ininterrumpido de alta confiabilidad y certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI

