

YN65W1 Adaptador de corriente de 65W, salida de 29V/2A, enchufe plegable, certificación de alta temperatura de 40■, compatible globalmente.

YN65W1

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Voltaje/Corriente de salida	29V2A / 29V1A
Potencia máxima	65W
Dimensiones	63×63×28mm
Temperatura de funcionamiento	Certificado para alta temperatura de 40■
Opciones de enchufe	Plegable / Fijo
Conector de salida	Hembra DC con cable
Certificaciones	CB, UL, FCC, UKCA, SAA, RCM, PSE, KC, KCC, CQC, BIS

Product Features

- Compatibilidad global universal : Admite entrada de voltaje universal AC 100-240V, adaptándose a los estándares de red eléctrica de diferentes países y regiones. Con opciones de enchufe plegable/fijo, no necesita adaptador de viaje.
- Estabilidad en entornos exigentes : Certificado para alta temperatura de 40■, mantiene una salida estable incluso en entornos cálidos. Ideal para monitores industriales y equipos todo-en-uno con disipación de calor limitada.
- Diseño compacto y portátil : Volumen ultra pequeño de 63×63×28mm. Con el enchufe plegable, el grosor es de solo 28mm, fácil de guardar en una mochila de ordenador o caja de herramientas.
- Comodidad plug-and-play : Diseño de hembra DC con cable, no necesita un cable de alimentación adicional. Conecte directamente al dispositivo para una alimentación limpia y sin enredos.
- Múltiples certificaciones de seguridad : Certificado por 11 organismos internacionales como CB, UL, FCC. Protección incorporada contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito para garantizar la seguridad del equipo y del usuario.
- Alta eficiencia y ahorro de energía : Bajo consumo en espera, cumple con los estándares de eficiencia energética. Reduce los gastos de electricidad a largo plazo y disminuye las emisiones de carbono.

Applications

- Dispositivos electrónicos de consumo
Smartphones, tablets, portátiles, consolas de juegos, etc. Carga rápida PD y carga convencional, compatible con PD3.0/QC4+/PPS.
- Alimentación de equipos médicos
Monitores de pacientes, respiradores, equipos médicos portátiles. Corriente de fuga ultrabaja, certificación médica IEC EN60601.
- Control industrial e iluminación LED
Switches industriales, ordenadores industriales, pantallas LED, vigilancia de seguridad. Voltaje ajustable de 9-58VDC, adaptable a entornos de red eléctrica adversos.
- Comunicaciones de red e IoT
Routers, switches, terminales de fibra óptica, gateways IoT. Alimentación ininterrumpida de alta fiabilidad, certificaciones UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI