

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
Điện áp đầu vào	AC 100-240V 2.5A
Điện áp đầu ra	9-60V (Có thể điều chỉnh)
Dòng điện đầu ra	0.1-10A (Có thể điều chỉnh)
Công suất tối đa	120W
Tiêu chuẩn an toàn	IEC62368
Cấp hiệu suất năng lượng	Cấp VI
Loại đầu nối	C6 / C8 / C14 (Đầu nối có thể thay thế)
Chứng nhận	CB, 3C, CQC, UL, FCC, CE, GS, UKCA, SAA, C-TICK, RCM, PSE, KC, KCC, NOM, BIS
Màn báo	Màn LED báo trạng thái hoạt động
Linh kiện kèm theo	Nguồn điện, cáp di động, loa, thiết bị gia dụng, màn hình, PC mini, laptop

Product Features

- Đèn ra có thể chiếu sáng được rất rộng : Đèn trở nên chiếu sáng được 10p nên áp 9-60V và dòng điện 0.1-10A, công suất tối đa 120W, có thể linh hoạt thích ứng với nhiều thiết bị như nguồn đèn trần, đèn, loa, màn hình, PC mini, mặt thiết bị khác.
- Chứng nhận toàn cầu : Đèn hơn 20 chứng nhận quốc tế uy tín như CB, 3C, UL, FCC, CE, PSE, KC, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn IEC62368, đảm bảo sự đáng an toàn và tuân thủ trên thị trường toàn cầu.
- Thiết kế tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao : Hiệu suất năng lượng đạt Class VI, giảm đáng kể tổn thất khi không tải và vận hành so với nguồn thông thường, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện hơn khi sử dụng lâu dài.
- Cấu hình đèn linh hoạt : Thiết kế đèn bàn, đèn trang trí ba loại đèn có thể thay đổi C6/C8/C14, thích hợp với các tiêu chuẩn lắp cắm của các quốc gia khác nhau, có thể sử dụng toàn cầu mà không cần thêm bộ chuyển đổi.
- Chế độ bảo trì rõ ràng : Tích hợp đèn LED, sáng khi có điện, hiển thị trực quan trạng thái hoạt động, giúp người dùng dễ dàng xác định nhanh nguồn điện có hoạt động bình thường hay không.
- Đèn vào nên áp dụng đèn : Đèn trở nên vào nên áp dụng AC 100-240V, thích ứng với sự biến động của điện áp toàn cầu, vẫn có thể chiếu sáng được trong môi trường điện áp không ổn định, đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Applications

- Thiết bị liên lạc tiêu dùng

Sonic nhanh PD và sonic thông minh cho iin thoải mái thông minh, máy tính bảng, laptop, máy chơi game, hỗ trợ đầy đủ các giao thức PD3.0/QC4+/PPS.

- Cáp nguân cho thiât bñ y tñ

Màn hình b nh nh n, m y th , thi t b  y t  di   ng, d ng r  c c th p,   t ch ng nh n c p y t  IEC EN60601

- **■i■u khi■n công nghi■p và chi■u sáng LED**

Bộ chuyển mạch công nghiệp, máy tính công nghiệp, màn hình LED, giám sát an ninh, đầu áp 9-58VDC có thể tích nhỏ, thích ứng với môi trường công nghiệp khác nhau.

- Mạng truyền thông và IoT

Router, b¹ chuy¹n m¹ch, thi¹t b¹ ¹u cu¹i cấp quang, c¹ng loT, c¹p ngu¹n liên t¹c ¹ tin c¹y cao, ¹t ch¹ng nh¹n
UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
----	----	-----	----	-----	----	----	------

SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------

Winna Yingna Technology	Tel: +86 134 1065 0093	Email: liuyan@winna-group.com	WhatsApp: wa.me/86 13410650093	Web: winna- group.com
---------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------