

YN72W Bộ sạc nguồn dòng bàn 72W, Điện áp rộng 9-48V DC, Đầu ra DC tùy chọn, chứng nhận phích cắm đa quốc gia. YN72W

Product Overview

Specifications

Parameter	Specification
-----	-----
Điện áp đầu vào	AC 100-240V 1.5A
Điện áp đầu ra	9-48VDC (tùy chọn)
Dòng điện đầu ra	0.01-6A
Công suất tối đa	72W
Hình dáng	□□ bàn
Chứng nhận	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS
Loại vỏ bọc	Máy in, màn hình, thiết bị công nghiệp, an ninh giám sát, thiết bị truy cập thông

Product Features

- Điện áp đầu ra rộng : Hỗ trợ điện áp chỉnh điện áp dòng 9-48V, thích hợp với máy in, màn hình, thiết bị công nghiệp và nhiều thiết bị khác, áp dụng linh hoạt các nhu cầu cấp nguồn khác nhau.
- Thiết kế nhỏ gọn □□□□ : Cấu trúc nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tản nhiệt, phù hợp cho hoạt động □□□□ lâu dài, tiết kiệm không gian và dễ bảo trì.
- Phích cắm đa quốc gia tùy chọn : Trang bị phích cắm có thể thay thế (như tiêu chuẩn M, châu Âu, Anh, v.v.), áp dụng rộng rãi trong nhiều khu vực khác nhau trên toàn cầu, không cần chuyển đổi phích cắm khi công tác hoặc xuất khẩu.
- Công suất đầu ra lớn 72W : Công suất tối đa 72W, bao phủ các thiết bị tiêu thụ điện trung bình □□□□ cao, như an ninh giám sát và thiết bị truy cập thông, □□□□ cấp nguồn □□□□.
- Bảo vệ an toàn □□□□ : Tích hợp chức năng bảo vệ quá dòng, quá áp, ngắn mạch, chứng nhận quốc tế UL, CE, FCC, □□□□ an toàn cho thiết bị và người dùng.

Applications

Thiết bị điện tử tiêu dùng

Sạc nhanh PD và sạc thông thường cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy chơi game, hỗ trợ toàn bộ giao thức PD3.0/QC4+/PPS.

Cấp nguồn thiết bị y tế

Máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, thiết bị y tế di động, dòng rò siêu thấp, chứng nhận y tế IEC EN60601.

Thiết bị công nghiệp và chiếu sáng LED

Switch công nghiệp, máy tính công nghiệp, màn hình LED, an ninh giám sát, điện áp rộng 9-58VDC có thể chỉnh, thích ứng với môi trường □□□□ điện khác nhau.

Mạng truy cập và IoT

Router, switch, thiết bị □□□□ cấp quang, công IoT, cấp nguồn liên tục □□□□ tin cậy cao, chứng nhận UL/CE/FCC.

Certifications

CB	3C	CQC	UL	FCC	CE	GS	UKCA
SAA	RCM	PSE	KC	KCC	NOM	BIS	BSMI